



## Fragen und Antworten

1. Was ist SELISO ?
2. Wie wird SELISO geliefert ?
3. Wie wird SELISO verarbeitet ?
4. Wie lange ist SELISO haltbar, wann muß der Wandbelag erneuert werden ?
5. Ist SELISO schmutzempfindlich ?
6. Kann ich SELISO naß oder feucht abwischen ?
7. Kann ich SELISO einfach überstreichen ?
8. Wie kann ich SELISO wieder entfernen ?
9. Wie kann ich SELISO entsorgen ?
10. Muß die Wand nach der Entfernung von SELISO nochmal vorbereitet werden ?
11. Kann ich SELISO auch im Bad verwenden ?
12. Kann ich SELISO auch in der Küche verwenden ?
13. Dunkelt SELISO nach ?
14. Wie lange ist SELISO verarbeitungsfähig ?
15. Wie stark muß SELISO aufgetragen werden ?
16. Wenn mein Wandbelag beschädigt ist, wie kann ich ihn reparieren ?
17. Die Eigenschaften von SELISO nochmals auf einen Blick:

### **1. Was ist SELISO ?**

SELISO ist ein nahtloser Wandbelag, der aus Baumwolle, Glanz- und Dekorfasern besteht. Er ist äußerst umweltfreundlich und schafft ein gesundes Wohnklima. Der Wandbelag ist voll atmungsaktiv, schmutzabweisend, lichtecht, überbrückt dauerhaft Putzrisse und isoliert gegen Kälte und Schall.

SELISO besitzt hochwertige Wärmedämm- und Speichereigenschaften. Somit leistet SELISO einen besonderen Beitrag zum Umweltschutz, da die Heizkosten deutlich reduziert werden können.

SELISO ist äußerst reparaturfreundlich. Beschädigte Stellen lassen sich schnell und unsichtbar beseitigen. Die Verarbeitung ist schmutz- und geruchlos und kann auch bei geschlossenem Fenster stattfinden.

SELISO wurde für die Do-it-yourself-Verarbeitung entwickelt. Durch die leichte Verarbeitung kann man bei der Wandbeschichtung nie in Zeitnot durch zu frühes Abbinden des Wandbelages geraten. Muß man die Verarbeitung unterbrechen, so kann man noch nach Stunden und Tagen die Arbeit fortsetzen, ohne sichtbare Anschlußstellen zu hinterlassen.

SELISO läßt sich problemlos und ohne Kraftanstrengung von Frau oder Mann verarbeiten.

SELISO umfaßt eine breite Palette von Farben und Strukturen und wird somit jedem Geschmack und jeder architektonischen Anforderung gerecht. Der Kunde kann Einfluß auf die Zusammensetzung von Farbe und Struktur nehmen – je nach seinem persönlichen Geschmack.

SELISO findet Anwendung im Wohnbereich, in Treppenhäusern, Empfangshallen, Büros, Banken, Hotels, Diskotheken, Arztpraxen usw.

## **2. Wie wird SELISO geliefert ?**

SELISO wird in Verpackungseinheiten zu je 5,5m<sup>2</sup> geliefert und liegt im Lieferzustand in pulverisierter, weißer Form vor. Die dekorativen Zusätze sind in den Beuteln sichtbar.

## **3. Wie wird SELISO verarbeitet ?**

Unter Zugabe von Wasser (siehe Verarbeitungshinweise) wird SELISO zu einer breiigen Masse angemischt. SELISO wird mit einer Kunststoffglättekelle aufgetragen. Größere Flächen können auch gespritzt werden.

## **4. Wie lange ist SELISO haltbar, wann muß der Wandbelag erneuert werden ?**

SELISO ist über Jahre haltbar. Je nach Einsatzort kann SELISO durchaus 10 Jahre und mehr an der Wand verbleiben.

## **5. Ist SELISO schmutzempfindlich ?**

SELISO ist nicht schmutzempfindlicher als andere Wandbeläge. Im Gegenteil: Da SELISO antistatisch ist, verschmutzt es nicht so schnell. SELISO kann durchaus mit dem Staubsauger abgesaugt werden.

## **6. Kann ich SELISO naß oder feucht abwischen ?**

Nein, da SELISO sehr saugfähig ist, würde es sofort das Wasser aufsaugen und in seinen Verarbeitungszustand versetzt werden.

## **7. Kann ich SELISO einfach überstreichen ?**

SELISO kann theoretisch überstrichen werden. Da es jedoch sehr saugfähig ist, würde man sehr viel Farbe verbrauchen, was sich dann im Geldbeutel bemerkbar machen würde. Wir empfehlen nicht, SELISO zu überstreichen.

## **8. Wie kann ich SELISO wieder entfernen ?**

SELISO wird genau so entfernt, wie es aufgetragen wurde. Die Wand wird mit Wasser durchnäßt (beim Auftragen wurden ca. 2 Liter Wasser je m<sup>2</sup> benötigt) bis SELISO als breiige Masse von der Wand gewischt werden kann. Es ist darauf zu achten, daß der Untergrund nicht beschädigt wird, um eine einwandfreie Qualität beim nächsten SELISO-Auftrag zu erhalten.

## **9. Wie kann ich SELISO entsorgen ?**

SELISO brauchen Sie nicht zu entsorgen. Da SELISO aus Baumwolle besteht, ist SELISO waschbar. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, SELISO in einem Bettbezug zu waschen und im Nachhinein unter Zugabe von neutralem Material (Verlustausgleich) und Bindemittel wieder auf die Wand aufzutragen. Wir raten jedoch dazu, den Wandbelag zu entfernen, die Gesamtmenge gut durchzumischen und unter Zugabe von neutralem Material und Bindemittel wieder aufzutragen. Starke Schmutzstellen werden demzufolge mit untergemischt und der Wandbelag ist evtl. eine Farbnuance dunkler. Selbstverständlich kann der Wandbelag auch mit weiteren Zusätzen versehen werden, um ein neues Dekor zu erhalten.

## **10. Muß die Wand nach der Entfernung von SELISO nochmals vorbereitet werden ?**

Nein, die Vorbereitung war einmalig. Sie sparen somit bares Geld, wenn Sie SELISO wiederverwenden oder aber auch ein neues Dekor auftragen. Sie sollten aber unbedingt darauf achten, daß Sie die Anstriche nicht beschädigen.

## **11. Kann ich SELISO auch im Bad verwenden ?**

Im Badbereich kommen die Eigenschaften von SELISO voll zum Tragen. Während des Bades nimmt SELISO die Feuchtigkeit auf und gibt sie hinterher langsam wieder ab. Das Raumklima wird somit erheblich verbessert.

## **12. Kann ich SELISO auch in der Küche verwenden ?**

SELISO sollte nicht unbedingt in Herdnähe verwendet werden. Fettspritzer auf den Wandbelag verkürzen die Haltbarkeit und SELISO muß früher erneuert werden. Im übrigen Küchenbereich gibt es bei der Anwendung von SELISO keinerlei Einschränkungen.

## **13. Dunkelt SELISO nach ?**

Ist der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet, kann SELISO nicht nachdunkeln.

## **14. Wie lange ist SELISO verarbeitungsfähig ?**

SELISO ist auch noch nach 3 Tagen verarbeitungsfähig. Sollte die Schnittstelle vom letzten Auftrag schon trocken sein, wird diese Stelle mit Wasser stark angefeuchtet und an dieser Stelle weitergearbeitet. Sie erhalten keine Absätze wie bei allen Putzarten.

### **15. Wie stark muß SELISO aufgetragen werden ?**

Sie verarbeiten SELISO das erste Mal? Kein Problem! Um die exakte Auftragsstärke zu erhalten, wiegen Sie einen „trockenen“ Beutel SELISO. Dieser wiegt zwischen 1.100 und 1.250g, je nach Typ. Ein Beutel hat eine Reichweite von ca. 5,5m<sup>2</sup>, je nach Beschaffenheit der Wandoberfläche. Messen Sie die tatsächlich zugegebene Wassermenge, in der Regel 11-12 Liter. Errechnen Sie das Gesamtgewicht des Nassmaterials und teilen Sie die Menge durch 5,5m<sup>2</sup>. Genau diese Menge muss für einen Quadratmeter Wand- oder Deckenfläche ausreichen. Markieren Sie sich diese Fläche auf der Wand, um den Materialauftrag zu testen. Reicht die errechnete Menge nicht aus, haben Sie das Material zu dick aufgetragen. Ziehen Sie es weiter auseinander. Sind Sie sich nicht sicher über die Materialstärke, stippen Sie einfach Ihren Finger auf die Wand. Keine Angst, Sie können das „Loch“ ohne Probleme wieder schließen.

### **16. Wenn mein Wandbelag beschädigt ist, wie kann ich ihn reparieren ?**

SELISO wird einfach naßgemacht und die schadhaften Stellen werden mit der Glättkelle zugezogen. Wurde der Wandbelag mit der Trichterspritzpistole aufgetragen, muß gegebenenfalls nachgespritzt werden.

### **17. Die Eigenschaften von SELISO nochmals auf einen Blick:**

- wärme- und schalldämmend
- reparaturfreundlich
- Naturprodukt
- leichte Verarbeitung
- gesundes Raumklima
- überdeckt dauerhaft Putzrisse
- schwer entflammbar
- geruchlos
- naht- und fugenlos
- wiederverwendbar